

湖北省交通运输厅道路运输管理局文件

鄂运物综运〔2012〕87号

关于发布《湖北省中级客车类型划分及等级评定表》（第二十四批）的通知

各市州运管处：

按照交通部《营运客车类型划分及等级评定规则》（交公路发〔2002〕590号）精神和《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325—2010）标准，现将我省客车生产企业生产的经审查符合标准的中级客车以《湖北省中级客车类型划分及等级评定表》（第二十四批）发布，请各地遵照执行。

并请各省（自治区、直辖市）道路运管机构予以认可。

为方便各运管机构在营运客车类型等级评定工作中查阅，道路客运企业在新购、更新客车时参考，我局已将《湖北省中级客

车类型划分及等级评定表》发布在“湖北省交通运输厅道路运输管理局运物网”（网址：<http://www.hbys.gov.cn>）的“政务动态”栏目中。

附件：

- 1、《湖北省中级客车类型划分及等级评定表（第二十四批）》
- 2、关于《湖北省中级客车类型划分及等级评定表》的说明

二〇一二年六月二十五日



附件 1:

湖北省中级客车类型划分及等级评定表（第二十四批）

技术参数	厂家	东风特种汽车有限公司	东风特种汽车有限公司	东风特种汽车有限公司	东风特种汽车有限公司	东风特种汽车有限公司
	车型	EQ6606LTN1	EQ6660LTN1	EQ6660LTN2	EQ6660PT5D	EQ6792LTN
评定类型及等级		小型中级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级
车身长度 mm		5990	6570	6570	6570	7940
座位数+司机+导游 ≤		18+1	22+1	25+1	25+1	32+1
额定功率 kw ≥		87	80	80	78	118
比功率 kw/t ≥		14.5	12	12	12	12
最高车速 km/h ≥		95	100	100	100	100
匀速车内噪声 dB(A) ≤		75	75	75	75	75
发动机位置		前	前	前	前	前
乘客门位置		中	中	中	中	前
车内通道宽 mm ≥		300	300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—	—
ABS（一类）		—	—	—	—	—
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置
缓速器		—	—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm ≥		650	700	700	700	700
座垫宽 mm ≥		420	420	420	420	420
座椅深 mm ≥		420	420	420	420	420
靠背高 mm ≥		650	650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—	—
扶手(靠通道处)		—	装置	装置	装置	装置
座垫横移(向通道) mm ≥		—	—	—	—	—
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫星定位系统		—	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		—	—	—	—	0.06
特殊结构说明		NG	NG	NG		NG

技术参数	厂家	东风特种汽车 有限公司	湖北新楚风汽车 股份有限公司	东风汽车股份 有限公司	东风汽车股份 有限公司
	车型	EQ6800LHT	HQG6751EA3	DFA6600KN4C	DFA6660KJN4C
评定类型及等级		中型中级	中型中级	小型中级	中型中级
车身长度 mm		8040	7495	5998	6600
座位数+司机+导游 ≤		34+1	28+1	18+1	25+1
额定功率 kw ≥		132	92	83	84
比功率 kw/t ≥		12	12	14.5	12
最高车速 km/h ≥		100	100	95	100
匀速车内噪声 dB(A) ≤		75	75	75	75
发动机位置		后	前	前	前
乘客门位置		前	中	中	中
车内通道宽 mm ≥		300	300	300	300
悬架类型		—	—	—	—
ABS (一类)		—	—	—	—
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置
缓速器		—	—	—	—
动力转向		装置	装置	装置	装置
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm ≥		700	700	650	700
座垫宽 mm ≥		420	420	420	420
座椅深 mm ≥		420	420	420	420
靠背高 mm ≥		650	650	650	650
靠背角度可调		—	—	—	—
扶手(靠通道处)		装置	装置	—	装置
座垫横移(向通道) mm ≥		—	—	—	—
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫星定位系统		装置	装置	—	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		0.08	—	—	—
特殊结构说明				NG	NG

技术参数	厂家	湖北大力客车股份有限公司	湖北大力客车股份有限公司	湖北大力客车股份有限公司
	车型	DLQ6600EA3	DLQ6750EA3	DLQ6700C1
评定类型及等级		小型中级	中型中级	中型中级
车身长度 mm		5990	7495	7005
座位数+司机+导游 ≤		18+1	30+1	18+1
额定功率 kw ≥		79	96	80
比功率 kw/t ≥		14.5	12	12
最高车速 km/h ≥		95	100	100
匀速车内噪声 dB(A) ≤		75	75	75
发动机位置		前	前	前
乘客门位置		中	中	中
车内通道宽 mm ≥		300	300	300
悬架类型		—	—	—
ABS (一类)		—	—	—
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置
缓速器		—	—	—
动力转向		装置	装置	装置
子午线轮胎		装置	装置	装置
座间距(同向) mm ≥		650	700	700
座垫宽 mm ≥		420	420	420
座椅深 mm ≥		420	420	420
靠背高 mm ≥		650	650	650
靠背角度可调		—	—	—
扶手(靠通道处)		—	装置	装置
座垫横移(向通道) mm ≥		—	—	—
座椅汽车安全带		装置	装置	装置
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖
卫星定位系统		—	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		—	—	—
特殊结构说明				

附件 2:

关于《湖北省中级客车类型划分及等级评定表》的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合等级评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时就不能核定为该类型及等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据，所有内容经过现场核查或实测。对于在用营运客车，还应根据车辆的实际技术状况进行等级评定。

三、对已评定类型及等级的客车如因改装（改造），引起表中所列技术参数及服务装备变化的，需重新核定等级。

四、评定表中划“—”的为该等级车型该项技术参数或服务装备不要求。

主题词：发布 客车类型 等级 通知

抄 报：省交通运输厅

抄 送：各省运管局、公路学会客车分会

湖北省交通运输厅道路运输管理局办公室

2012年6月25日印发
