

000056

# 广西壮族自治区 道路运输管理局文件

桂道运科技〔2013〕127号

## 关于发布广西中级客车类型划分 及等级评定表（第三十批）的通知

各市运管处：

根据交通运输部《营运客车类型划分及等级评定规则》（交公路发〔2002〕590号）精神和交通行业标准《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325—2010），现将我区上汽通用五菱汽车股份有限公司生产的经审查符合标准的中级客车以《广西壮族自治区中级客车类型划分及等级评定表（第三十批）》（详见附件）发布，请认真贯彻实施，并请各省、自治区、直辖市道路运输管

理机构予以认可。

附件：广西中级客车类型级划分及等级评定表（第三十批）

广西壮族自治区道路运输管理局

2013年7月2日

## 附件

广西中级客车类型级划分及等级评定表（第三十批）

技术参数	厂家	上汽通用 五菱	上汽通用 五菱	上汽通用 五菱	上汽通用 五菱	上汽通用 五菱
	车型	LZW6390BAF	LZW6390BCF	LZW6390QCF	LZW6430JF	LZW6430J5
评定类型及等级		小型中级	小型中级	小型中级	小型中级	小型中级
车身长度	mm	3885, 3920	3885, 3920	3885, 3920	4305	4305
座位数+司机+导游	≤	7+1	7+1	7+1	7+1	7+1
额定功率	kw	63.5	61.5	52	82	82
比功率	kw/t	≥	14.5	14.5	14.5	14.5
最高车速	km/h	≥	95	95	95	95
车内噪声	dB (A)	≤	75	75	75	75
发动机位置		前	前	前	前	前
乘客门位置		前中	前中	前中	前中	前中
车内通道宽	mm	≥	300	300	300	300
前桥盘式制动器		—	—	—	—	—
ABS (一类)		—	—	—	—	—
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置
动力转向		—	—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
座间距 (同向)	mm	≥	650	650	650	650
座垫宽	mm	≥	420	420	420	420
座椅深	mm	≥	420	420	420	420
靠背高	mm	≥	650	650	650	650
扶手 (靠通道)		—	—	—	—	—
座椅安全带		装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
车内行李架		—	—	—	—	—
人均行李舱容积	m <sup>3</sup> /人	≥	—	—	—	—
特殊结构说明						

技术参数	厂家	上汽通用 五菱	上汽通用 五菱	上汽通用 五菱	上汽通用 五菱
	车型	LZW6407BCF	LZW6450BAF	LZW6450BCF	LZW6450PF
评定类型及等级		小型中级	小型中级	小型中级	小型中级
车身长度	mm	3995, 4035, 4105	4490	4490	4490
座位数+司机+导游	≤	7+1	8+1	8+1	8+1
额定功率	kw	60.3	61.5	60.3	79
比功率	kw/t	≥	14.5	14.5	14.5
最高车速	km/h	≥	95	95	95
车内噪声 dB (A)	≤	75	75	75	75
发动机位置		中	中	中	中
乘客门位置		前中	前中	前中	前中
车内通道宽	mm	≥	300	300	300
前桥盘式制动器		—	—	—	—
ABS (一类)		—	—	—	—
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置
动力转向		—	—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置
座间距 (同向)	mm	≥	650	650	650
座垫宽	mm	≥	420	420	420
座椅深	mm	≥	420	420	420
靠背高	mm	≥	650	650	650
扶手 (靠通道)		—	—	—	—
座椅安全带		装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
车内行李架		—	—	—	—
卫星定位系统		—	—	—	—
人均行李舱容积	m <sup>3</sup> /人	≥	—	—	—
特殊结构说明					

技术参数	厂家	上汽通用五菱	上汽通用五菱
	车型	LZW6407BAF	LZW6407PF
评定类型及等级		小型中级	小型中级
车身长度	mm	3995, 4035, 4105	3995, 4035, 4105
座位数+司机+导游	≤	7+1	7+1
额定功率	kw	61.5	75
比功率	kw/t	≥ 14.5	14.5
最高车速	km/h	≥ 95	95
车内噪声	dB(A)	≤ 75	75
发动机位置		前	前
乘客门位置		前中	前中
车内通道宽	mm	≥ 300	300
前桥盘式制动器		—	—
ABS (一类)		—	—
蹄片间隙自调装置		装置	装置
动力转向		—	—
子午线轮胎		装置	装置
座间距 (同向)	mm	≥ 650	650
座垫宽	mm	≥ 420	420
座椅深	mm	≥ 420	420
靠背高	mm	≥ 650	650
扶手 (靠通道)		—	—
座椅安全带		装置	装置
空气调节装置		冷或暖	冷或暖
车内行李架		—	—
卫星定位系统		—	—
人均行李舱容积	m <sup>3</sup> /人	≥	—
特殊结构说明			