

河南省交通运输厅文件

豫交文〔2012〕1006号

关于发布《中级客车类型划分及等级评定表 (第三十八批)》的通知

各省辖市、省直管县(市)、扩权县(市)交通运输局(委),
厅道路运输局:

根据交通运输部《营运客车类型划分及等级评定规则》(交公路发〔2002〕590号)的规定,按照部颁标准《营运客车类型划分及等级评定》(JT/T325-2010)的要求,对我省客车生产企业申报的中级客车进行了类型划分及等级评定工作,现发布《中级客车类型划分及等级评定表(第三十八批)》(评定表有关说明见附件)。

二〇一二年十一月十九日



中级客车类型划分及等级评定表（第三十八批）

厂牌 车型	郑州宇通	郑州宇通	郑州宇通
	ZK6122HNQ1Z	ZK6122HNQ2Z	ZK6122HNQ11Z
评定类型及等级	大型中级	大型中级	大型中级
座位数+司机+导游 ≤	53 (51) +1+1	53+1+1	51 (49) +1+1
比功率 kW/t ≥	10	10	10
最高车速 km/h ≥	100	100	100
匀速车内噪声 dB(A) ≤	75	75	75
发动机位置	后	后	后
乘客门位置	前中 (前后)	前中	前中 (前后)
车内通道宽 mm ≥	300	300	300
前桥盘式制动器	装置	装置	装置
动力转向	装置	装置	装置
子午线轮胎	—	—	—
无内胎子午线胎	装置	装置	装置
ABS	装置	装置	装置
缓速器	装置	装置	装置
后置发动机舱温度报警系统和自动灭火装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自动调整	装置	装置	装置
座间距 (同向) mm ≥	700	700	700
座垫宽 mm ≥	420	420	420
座垫深度 mm ≥	420	420	420
靠背高度 mm ≥	650	650	650
扶手 (靠通道处)	装置	装置	装置
座椅安全带	装置	装置	装置
空气调节装置	冷或暖	冷或暖	冷或暖
人均换气量 m ³ /人 ≥	25	25	25
卫星定位系统	装置	装置	装置
人均行李仓容积 m ³ /人 ≥	0.065	0.065	0.065
特殊结构说明	天然气	天然气	天然气

中级客车类型划分及等级评定表（第三十八批）

厂牌 车型	郑州宇通	郑州宇通	郑州宇通
	ZK6122HNQ12Z	ZK6127HQ11Z	ZK6127HQ12Z
评定类型及等级	大型中级	大型中级	大型中级
座位数+司机+导游 ≤	51+1+1	51(49)+1+1	51+1+1
比功率 kW/t ≥	10	10	10
最高车速 km/h ≥	100	100	100
匀速车内噪声 dB(A) ≤	75	75	75
发动机位置	后	后	后
乘客门位置	前中	前中(前后)	前中
车内通道宽 mm ≥	300	300	300
前桥盘式制动器	装置	装置	装置
动力转向	装置	装置	装置
子午线轮胎	—	—	—
无内胎子午线胎	装置	装置	装置
ABS	装置	装置	装置
缓速器	装置	装置	装置
后置发动机舱温度报警系统和自动灭火装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自动调整	装置	装置	装置
座间距(同向) mm ≥	700	700	700
座垫宽 mm ≥	420	420	420
座垫深度 mm ≥	420	420	420
靠背高度 mm ≥	650	650	650
扶手(靠通道处)	装置	装置	装置
座椅安全带	装置	装置	装置
空气调节装置	冷或暖	冷或暖	冷或暖
人均换气量 m ³ /人 ≥	25	25	25
卫星定位系统	装置	装置	装置
人均行李仓容积 m ³ /人 ≥	0.065	0.13	0.13
特殊结构说明	天然气		

中级客车类型划分及等级评定表（第三十八批）

厂牌 车型	郑州宇通	郑州宇通	郑州宇通	郑州宇通
	ZK6106HQ1Z	ZK6116HNQ1Z	ZK6122HQ1Z	ZK6110HN01Z
评定类型及等级	大型中级	大型中级	大型中级	大型中级
座位数+司机+导游 \leq	43+1+1	47+1+1	53 (51) +1+1	45+1+1
比功率 kW/t \geq	10	10	10	10
最高车速 km/h \geq	100	100	100	100
匀速车内噪声 dB(A) \leq	75	75	75	75
发动机位置	后	后	后	后
乘客门位置	前中	前中	前中 (前后)	前中
车内通道宽 mm \geq	300	300	300	300
前桥盘式制动器	装置	装置	装置	装置
动力转向	装置	装置	装置	装置
子午线轮胎	-	-	-	-
无内胎子午线胎	装置	装置	装置	装置
ABS	装置	装置	装置	装置
缓速器	装置	装置	装置	装置
后置发动机舱温度报警系统和自动灭火装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自动调整	装置	装置	装置	装置
座间距 (同向) mm \geq	700	700	700	700
座 垫 宽 mm	420	420	420	420
座 垫 深 度 mm	420	420	420	420
靠 背 高 度 mm	650	650	650	650
扶手 (靠通道处)	装置	装置	装置	装置
座椅安全带	装置	装置	装置	装置
空气调节装置	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
人均换气量 m ³ /人 \geq	25	25	25	25
卫星定位系统	装置	装置	装置	装置
人均行李仓容积 m ³ /人 \geq	0.10	0.05	0.13	0.05
特殊结构说明		天然气		天然气

中级客车类型划分及等级评定表（第三十八批）

厂牌 车型	河南少林	河南少林	河南少林	河南少林
	SLG6127C3ZR	SLG6106C3ZR	SLG6900C3E	SLG6660T4Z
评定类型及等级	大型中级	大型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游 ≤	51+1+1	43+1+1	35+1+1	21+1
比功率 kW/t ≥	10	10	12	12
最高车速 km/h ≥	100	100	100	100
匀速车内噪声 dB(A) ≤	75	75	75	75
发动机位置	后	后	前	前
乘客门位置	前、中	前、中	前	中
车内通道宽 mm ≥	300	300	300	300
前桥盘式制动器	装置	装置	—	—
动力转向	装置	装置	装置	装置
子午线轮胎	—	—	装置	装置
无内胎子午线胎	装置	装置	—	—
ABS	装置	装置	—	—
缓速器	装置	装置	—	—
后置发动机舱温度报警系统和自动灭火装置	装置	装置	—	—
蹄片间隙自动调整	装置	装置	装置	装置
座间距（同向）mm ≥	700	700	700	700
座垫宽 mm	420	420	420	420
座垫深度 mm	420	420	420	420
靠背高度 mm	650	650	650	650
扶手（靠通道处）	装置	装置	装置	装置
座椅安全带	装置	装置	装置	装置
空气调节装置	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
人均换气量 m ³ /人 ≥	25	25	25	25
卫星定位系统	装置	装置	装置	装置
人均行李仓容积 m ³ /人 ≥	0.13	0.10	0.08	—
特殊结构说明	柴油	柴油	柴油	天然气

附件：

《中级客车类型划分及等级评定表（第三十八批）》的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合等级评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时，就不能核定为该类型及等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车，还应根据实际技术等级进行等级评定。

三、对已评定类型及等级的客车如因改装（改造），引起表中所列技术参数及服务装备变化的，需重新核定等级。

四、评定表中划“—”的为该等级车型技术参数或服务装备不要求。

五、对第三十七批宇通中级客车下列车型座位数给予调整，其他参数不变。

ZK6122HQ3Z 车型，座位数调整为：53+1+1。

主题词：交通 客车类型△ 评定 通知

抄送：各省、直辖市、自治区交通运输厅（局、委），中国公路学会客车分会。

河南省交通运输厅办公室

2012年11月20日印发

