

浙江省交通运输厅文件

浙交〔2013〕169号

关于发布浙江省第二十三批中级客车类型划分 及等级评定车型表的通知

各市交通运输局（委），义乌市交通运输局：

根据原交通部《营运客车类型划分及等级评定规则》（交公路发〔2002〕590号）和交通行业标准《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325—2010），经审核和实测，杭州越西客车制造有限公司和宁波吉江汽车制造有限责任公司2家企业生产的10个车型通过了中级客车类型划分和等级评定，现予以发布。

附件：1. 浙江省第二十三批中级客车类型划分及等级评定表

2. 关于《浙江省第二十三批中级客车类型划分及等级
评定表》的说明

浙江省交通运输厅

2013年8月23日

抄送：部道路运输司，各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交
通运输厅（局、委），各市运管局（处）、宁波市客管局，义乌
市运管处，中国公路学会客车分会，相关客车生产企业。

浙江省交通运输厅办公室

2013年8月23日印发

附件 1

浙江省第二十三批中级客车类型划分及等级评定表

技术参数 车型	厂牌	杭州越西	杭州越西	杭州越西
		ZJC6601HF7	ZJC6601EQ7	ZJC6660HF9
评定类型及等级		小型中级	小型中级	中型中级
车身长度 mm		5995	5995	6590
座位数+司机+导游 ≤		18+1	18+1	21+1
比功率 kw/t ≥		14.5	14.5	12
最高车速 km/h ≥		95	95	100
匀速车内噪音 db(a) ≤		75	75	75
乘客门位置		前中	前中	前中
通道宽 mm ≥		300	300	300
蹄片间隙自调		装置	装置	装置
动力转向		---	---	装置
ABS (一类)		---	---	---
子午线轮胎		装置	装置	装置
座间距(同方向) mm ≥		650	650	700
座垫宽 mm ≥		420	420	420
座椅深 mm ≥		420	420	420
靠背高 mm ≥		650	650	700
扶手(靠通道)		---	---	装置
座椅汽车安全带		装置	装置	装置
空调装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖
行李舱		---	---	装置
车内行李架		---	---	---
卫星定位系统		装置	装置	装置
应急锤		装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		---	---	---
特殊结构说明				

浙江省第二十三批中级客车类型划分及 等级评定表

技术参数	厂牌	宁波吉江	宁波吉江	宁波吉江
	车型	NE6606NK01	NE6606K02	NE6606NK51
评定类型及等级		小型中级	小型中级	小型中级
车身长度 mm		5995	5995	5995
座位数+司机+导游 ≤		18+1	18+1	18+1
比功率 kw/t ≥		14.5	14.5	14.5
最高车速 km/h ≥		95	95	95
匀速车内噪音 db(a) ≤		75	75	75
乘客门位置		前中	前中	前中
通道宽 mm ≥		300	300	300
蹄片间隙自调		装置	装置	装置
动力转向		---	---	---
ABS (一类)		---	---	---
子午线轮胎		装置	装置	装置
座间距(同方向) mm ≥		650	650	650
座垫宽 mm ≥		420	420	420
座椅深 mm ≥		420	420	420
靠背高 mm ≥		650	650	650
扶手(靠通道)		---	---	---
座椅汽车安全带		装置	装置	装置
空调装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖
行李舱		---	---	---
车内行李架		---	---	---
卫星定位系统		装置	装置	装置
应急锤		装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		---	---	---
特殊结构说明		天然气		天然气

浙江省第二十三批中级客车类型划分及等级评定表

厂牌 车型 技术参数	宁波吉江	宁波吉江	宁波吉江	宁波吉江
	NE6720K02	NE6660K03	NE6660NK51	NE6720NK51
评定类型及等级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级
车身长度 mm	7240	6632	6632	7240
座位数+司机+导游 ≤	26+1	22+1	22+1	26+1
比功率 kw/t ≥	12	12	12	12
最高车速 km/h ≥	100	100	100	100
匀速车内噪音 db(a) ≤	75	75	75	75
乘客门位置	前中	前中	前中	前中
通道宽 mm ≥	300	300	300	300
蹄片间隙自调	装置	装置	装置	装置
动力转向	装置	装置	装置	装置
ABS (一类)	—	—	—	—
子午线轮胎	装置	装置	装置	装置
座间距(同方向) mm ≥	700	700	700	700
座垫宽 mm ≥	420	420	420	420
座椅深 mm ≥	420	420	420	420
靠背高 mm ≥	700	700	700	700
扶手(靠通道)	装置	装置	装置	装置
座椅汽车安全带	装置	装置	装置	装置
空调装置	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
行李舱	装置	装置	装置	装置
车内行李架	装置	装置	装置	装置
卫星定位系统	装置	装置	装置	装置
应急锤	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥	—	—	—	—
特殊结构说明			天然气	天然气

附件 2

关于《浙江省第二十三批中级客车类型划分及等级评定表》的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合等级评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时，就不能核定为该类型及等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车，还应根据车辆的实际技术状况进行等级评定。

三、对已评定类型及等级的客车如因改装（或改造），引起表中所列技术参数及服务装备变化的，需重新核定等级。

四、评定表中划“—”的为该等级车型的该技术参数或服务装备不作要求。