

贵州省道路运输局文件

黔运车〔2013〕10号

关于发布第三十二批中级客车类型划分及等级 评定表的通知

各市（州）、仁怀县、威宁县道路运输管理机构：

根据交通运输部《关于发布〈营运客车类型划分及等级评定规则〉的通知》（交公路发〔2002〕590号）和《关于贯彻落实交通行业标准〈营运客车类型划分及等级评定〉（JT/T 325-2013）的通知》（交运发〔2013〕448号）精神，我局组织专家按交通行业标准《营运客车类型划分及等级评定》（JT/325-2013）对我省客车生产企业申报的中级客车进行了评审，现将符合标准的中级客车以《贵州省中级客车类型划分及等级评定表》（第三十

二批)发布。自公布之日起有效期为二年,请贯彻执行。并请各省、自治区、直辖市道路运输管理机构予以认可。

附件:《中级客车类型划分及等级评定表》(第三十二批)

贵州省道路运输局

2013年11月26日

抄送:相关省、自治区道路运输局。

贵州省道路运输局办公室

2013年11月26日印发

贵州省中级客车类型划分及等级评定表(第三十二批) 1/3

技术参数	厂家	贵州贵龙客车 制造有限公司	贵州贵龙客车 制造有限公司	贵州贵龙客车 制造有限公司
	车型	GJ6560T3	GJ6609TD	GJ6660J
评定类型及等级		小型中级	小型中级	中型中级
座位数+司机 ≤		16+1	18+1	25+1
比功率 kw/t ≥		14.5	14.5	12
匀速车内噪声dB(A) ≤		75	75	75
发动机位置		前	前	前
乘客门位置		中	中	中
车内通道宽 mm ≥		300	300	300
ABS (一类)		—	—	—
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置
缓速器		—	—	—
动力转向		—	—	装置
底盘自动润滑系统		—	—	—
无内胎子午线轮胎		—	—	—
子午线轮胎		装置	装置	装置
空气调节配置		冷或暖	冷或暖	冷或暖
制冷量, kJ/h		1800	1800	1800
制热量, kJ/h		1800	1800	1800
强制通风人均换气量, m ³ /h		20	20	25
座间距 (同向) mm ≥		650	650	700
座垫宽 mm ≥		420	420	420
座垫深 mm ≥		420	420	420
靠背高 mm ≥		650	650	650
扶手 (靠通道)		—	—	装置
汽车安全带		装置	装置	装置
行李舱容积, m ³ /人		—	—	—
卫生间 (位置)		—	—	—
卫星定位系统		—	—	装置
影音播放及麦克风设备		装置	装置	装置

贵州省中级客车类型划分及等级评定表(第三十二批) 2/3

技术参数	厂家	贵州贵龙客车 制造有限公司	贵州贵龙客车 制造有限公司	奇瑞万达贵州 客车股份有限 公司
	车型	GJ6780J	GJ6700L	WD6750DB
评定类型及等级		中型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机 ≤		30+1	22+1	29+1
比功率 kw/t ≥		12	12	12
匀速车内噪声dB(A) ≤		75	75	75
发动机位置		前	前	前置
乘客门位置		前	中	车身右侧
车内通道宽 mm ≥		300	300	300
ABS (一类)		—	—	/
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装备
缓速器		—	—	/
动力转向		装置	装置	装备
底盘自动润滑系统		—	—	/
无内胎子午线轮胎		—	—	/
子午线轮胎		装置	装置	装备
空气调节配置		冷或暖	冷或暖	冷或暖
制冷量, kJ/h		1800	1800	≥1800
制热量, kJ/h		1800	1800	≥1800
强制通风人均换气量, m ³ /h		25	25	≥25
座间距 (同向) mm ≥		700	700	≥700
座垫宽 mm ≥		420	420	≥420
座垫深 mm ≥		420	420	≥420
靠背高 mm ≥		650	650	≥650
扶手 (靠通道)		装置	装置	装备
汽车安全带		装置	装置	装备
行李舱容积, m ³ /人		0.06	—	/
卫生间 (位置)		—	—	/
卫星定位系统		装置	装置	装备
影音播放及麦克风设备		装置	装置	装备

贵州省中级客车类型划分及等级评定表(第三十二批)3/3

技术参数	厂家	奇瑞万达贵州 客车股份有限 公司	奇瑞万达贵州 客车股份有限 公司	奇瑞万达贵州 客车股份有限 公司	奇瑞万达贵州 客车股份有限 公司
	车型	WD6530DA	WD6660DA	WD6660DB	WD6750DA
		5340*1930*2510, 2750	6575*2300*2850, 3100	6575*2300*2850, 3100	7495*2360*3030, 3280
评定类型及等级		小型中级	中型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机 ≤		13+1	22+1	24+1	29+1
比功率 kw/t ≥		14.5	12	12	12
匀速车内噪声dB(A) ≤		75	75	75	75
发动机位置		前置	前置	前置	前置
乘客门位置		车身右侧	车身右侧	车身右侧	车身右侧
车内通道宽 mm ≥		300	300	300	300
ABS (一类)		/	/	/	/
蹄片间隙自调装置		装备	装备	装备	装备
缓速器		/	/	/	/
动力转向		/	装备	装备	装备
底盘自动润滑系统		/	/	/	/
无内胎子午线轮胎		/	/	/	/
子午线轮胎		装备	装备	装备	装备
空气调节配置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
制冷量, kJ/h		≥1800	≥1800	≥1800	≥1800
制热量, kJ/h		≥1800	≥1800	≥1800	≥1800
强制通风人均换气量, m ³ /h		≥20	≥25	≥25	≥25
座间距 (同向) mm ≥		≥650	≥700	≥700	≥700
座垫宽 mm ≥		≥420	≥420	≥420	≥420
座垫深 mm ≥		≥420	≥420	≥420	≥420
靠背高 mm ≥		≥650	≥650	≥650	≥650
扶手 (靠通道)		/	装备	装备	装备
汽车安全带		装备	装备	装备	装备
行李舱容积, m ³ /人		/	/	/	/
卫生间 (位置)		/	/	/	/
卫星定位系统		/	装备	装备	装备
影音播放及麦克风设备		装备	装备	装备	装备