

山东省交通运输厅道路运输局文件

鲁运〔2013〕73号

山东省交通运输厅道路运输局 关于发布《中级客车类型划分及等级 评定表》（2013年第2批）的通知

各市运管处（局、办）、维修处：

根据《道路运输车辆燃料消耗量检测和监督管理办法》（交通运输部〔2009〕年第11号令）、交通运输部《道路运输车辆燃料消耗量达标车型车辆参数及配置核查工作规范》（厅运字〔2010〕33号）及《山东省营运客车类型划分及等级评定暂行规则》（鲁交运〔2003〕8号）和《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325—2013）标准的有关规定，现将我省客车企业生产符合

标准要求的 10 个中级客车车型以《中级客车类型划分及等级评定表》（2013 年第 2 批）公布，请认真贯彻执行。

各级道路运输管理机构对拟进入道路运输市场的客车级型进行复核时，应严格依据《营运客车类型划分及等级评定》的要求，按照《道路运输车辆燃料消耗量达标车型车辆参数及配置核查工作规范》，认真组织核查工作，确保新进入道路运输市场的客车符合要求。

- 附件：1. 中级客车类型划分及等级评定表（2013 年第 2 批）
2. 企业名称与厂家简称对照表

山东省交通运输厅道路运输局

2013 年 4 月 4 日



附件 1-1:

中级客车类型划分及等级评定表 (座)

(2013 年第 2 批)

技术参数 车型	厂家	豪沃客车	豪沃客车	豪沃客车	豪沃客车	豪沃客车
		JK6608HF	JK6608HF2	JK6608DCZ	JK6668D1	JK6668HF
评定类型及等级		小型中级	小型中级	小型中级	中型中级	中型中级
乘客+司机+导游 (座) ≤		18+1	18+1	18+1	22+1	25+1
车身长度 mm		5995	5995	5995	6620	6620
整备质量 kg		3900	4100	4100	4500	4500
额定功率 kw ≥		77	83	85	85	85
比功率 kw/t ≥		14.5	14.5	14.5	12	12
匀速车内噪声 dB (A) ≤		75	75	75	75	75
发动机位置		前	前	前	前	前
燃料种类		柴油	柴油	柴油	柴油	柴油
后置发动机舱报警灭火装置		-	-	-	-	-
乘客门位置		中	中	中	前/中	前/中
乘客门一级踏步高度 mm		430	430	430	430	430
车内通道宽 mm ≥		300	300	300	300	300
ABS (一类)		-	-	-	-	-
前桥盘式制动器		-	-	-	-	-
蹄片间隙自动调装置		装置	装置	装置	装置	装置
缓速器		-	-	-	-	-
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		-	-	-	-	-
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
座间距 (同向) mm ≥		650	650	650	700	700
座垫宽 mm ≥		420	420	420	420	420
座椅深 mm ≥		420	420	420	420	420
靠背高 mm ≥		650	650	650	650	650
扶手 (靠通道处)		装置	装置	装置	装置	装置
座椅安全带		装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
换气量 (人均) m ³ /h ≥		20	20	20	25	25
卫星定位系统		装置	装置	装置	装置	装置
击锤报警或防盗装置		装置	装置	装置	装置	装置
车内行李架		装置	装置	装置	装置	装置
人均行李仓容 m ³ /人		-	-	-	-	-
影音播放及麦克风设备		装置	装置	装置	装置	装置
特殊结构说明						

附件 1-2:

中级客车类型划分及等级评定表 (座)

(2013 年第 2 批)

技术参数	厂家	豪沃客车	豪沃客车	豪沃客车	豪沃客车	豪沃客车
	车型	JK6907HN5	JK6807HN5	JK6118HN	JK6118HD	JK6117H
评定类型及等级		中型中级	中型中级	大型中级	大型中级	大型中级
乘客+司机+导游 (座) ≤		37 (35) +1+1	33 (31) +1+1	49(47)+1+1	49 (47) +1+1	49(47)+1+1
车身长度 mm		8995	7999	10990	10990	10990
整备质量 kg		9400	7900	11800	11800	11500
额定功率 kw ≥		162	132	191	199	191
比功率 kw/t ≥		12	12	10	10	10
匀速车内噪声 dB (A) ≤		75	75	75	75	75
发动机位置		后	前	后	后	后
燃料种类		天然气	天然气	天然气	柴油	柴油
后置发动机舱报警灭火装置		装置	-	装置	装置	装置
乘客门位置		前/前中	前/前中	前/前中	前/前中	前/前中
乘客门一级踏步高度 mm		430	430	430	430	430
车内通道宽 mm ≥		300	300	300	300	300
ABS (一类)		-	-	装置	装置	装置
前桥盘式制动器		-	-	装置	装置	装置
蹄片间隙自动调装置		装置	装置	装置	装置	装置
缓速器		-	-	装置	装置	装置
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		-	-	装置	装置	装置
子午线轮胎		装置	装置	-	-	-
座间距 (同向) mm ≥		700	700	720	720	720
座垫宽 mm ≥		420	420	420	420	420
座椅深 mm ≥		420	420	420	420	420
靠背高 mm >		650	650	650	650	650
扶手 (靠通道处)		装置	装置	装置	装置	装置
座椅安全带		装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
换气量(人均) m ³ /h ≥		25	25	25	25	25
卫星定位系统		装置	装置	装置	装置	装置
击锤报警或防盗装置		装置	装置	装置	装置	装置
车内行李架		装置	装置	装置	装置	装置
人均行李仓容 m ³ /人		0.04	0.03	0.05	0.10	0.10
影音播放及麦克风设备		装置	装置	装置	装置	装置
特殊结构说明						

附件 2:

企业名称与厂家简称对照表

序号	申报企业名称	厂家简称
1	中国重汽集团济南豪沃客车有限公司	豪沃客车

附件1-2:

S-4104

山东省交通运输厅道路运输局

序号	企业名称	经营范围	备注
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

山东省交通运输厅道路运输局

2013年11月4日印发