

贵州省道路运输局文件

黔运车〔2014〕6号

贵州省道路运输局关于发布第三十六批中级客车类型划分及等级评定表的通知

各市（州）、省直管县（市）道路运输管理机构：

根据交通运输部《关于发布〈营运客车类型划分及等级评定规则〉的通知》（交公路发〔2002〕590号）和《关于贯彻落实交通行业标准〈营运客车类型划分及等级评定〉（JT/T325-2013）的通知》（交运发〔2013〕448号）精神，我局组织专家按照交通行业标准《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325-2013）对奇瑞万达贵州客车股份有限公司申报的WD6720NA、WD6790NA和WD6608NC型客车进行了审查。经审查，上述三个车型符合JT/T325-2013中级客车标准，现予以

发布，请各地遵照执行。并请各省（自治区、直辖市）道路运输管理机构予以认可。

附件：《贵州省中级客车类型划分及等级评定表》（第三十六批）

贵州省道路运输局

2014年8月29日



抄送：部运输司，各省（自治区、直辖市）道路运输管理机构，中国公路学会客车分会，相关客车生产企业。

贵州省道路运输局办公室

2014年8月29日印发

附件:

《贵州省中级客车类型划分及等级评定表》(第三十六批) 1/1

厂家 车型 技术参数	奇瑞万达贵州客车股份有限公司		
	WD6720NA	WD6790NA	WD6608NC
评定类型及等级	中型中级	中型中级	小型中级
座位数+司机+导游≤	28+1	32+1	18+1
比功率 kw/t≥	12	12	14.5
匀速车内噪声 dB(A)≤	75	75	75
发动机位置	前置	前置	前置
乘客门位置	中	前	中
车内通道宽 mm≥	300	300	300
ABS(一类)	—	—	—
蹄片间隙自调装置	装置	装置	装置
缓速器	—	—	—
动力转向	装置	装置	—
底盘自动润滑系统	—	—	—
无内胎子午线轮胎	—	—	—
子午线轮胎	装置	装置	装置
空气调节配置	冷或暖	冷或暖	冷或暖
制冷量, kJ/h	1800	1800	1800
制热量, kJ/h	1800	1800	1800
强制通风人均换气量,	25	25	20
座间距(同向) mm≥	700	700	650
座垫宽 mm≥	420	420	420
座垫深 mm≥	420	420	420
靠背高 mm≥	650	650	650
扶手(靠通道)	装置	装置	—
汽车安全带	装置	装置	装置
行李舱容积, m ³ /人	—	0.06	—
卫生间(位置)	—	—	—
卫星定位系统	装置	装置	—
影音播放及麦克风设备	装置	装置	装置
特殊结构说明	天然气	天然气	天然气