

# 上海市交通委员会文件

沪交科〔2014〕252号

## 上海市交通委员会关于发布《上海市中级客车类型划分及等级评定表（第二十六批）》的通知

各有关单位：

根据交通运输部《营运客车类型划分及等级评定规则》（交公发〔2002〕590号）和《关于贯彻落实交通行业标准〈营运客车类型划分及等级评定〉（JT/T325-2013）的通知》（交运发〔2013〕448号）的规定，我委对上海汽车商用车有限公司申报的SH6521C1等5个车型、上海申龙客车有限公司申报的SLK6600C3G等8个车型进行了审核。经审核，上述车型符合JT/T325-2013中级客车标准，现予以发布。



上海市中级客车类型划分及等级评定表（第二十六批）

技术参数	厂牌 车型	大通牌	大通牌	大通牌	大通牌	大通牌
		SH6521C1	SH6521C1-A	SH6522C1	SH6602A4D4	SH6602A4D5
评定类型及等级		小型中级	小型中级	小型中级	小型中级	小型中级
座位数+司机+导游 ≤		8+1	8+1	8+1	17+1+1	17+1+1
比功率 kW/t ≥		14.5	14.5	14.5	14.5	14.5
匀速车内噪声 dB(A) ≤		75	75	75	75	75
发动机位置		前置	前置	前置	前置	前置
乘客门位置		前+中	前+中	前+中	前（前+中）	前（前+中）
车内通道宽 mm ≥		300	300	300	300	300
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
座间距（同向）mm ≥		650	650	650	650	650
座垫宽 mm ≥		420	420	420	420	420
座椅深 mm ≥		420	420	420	420	420
靠背高 mm ≥		650	650	650	650	650
扶手（靠通道处）		—	—	—	—	—
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
行李舱容积 m <sup>3</sup> /人 ≥		—	—	—	—	—
强制通风换气量（人均） m <sup>3</sup> /h ≥		20	20	20	20	20
卫星定位系统		—	—	—	—	—
缓速器		—	—	—	—	—
前桥盘式制动器		—	—	—	—	—
车内行李架		—	—	—	装置	装置
蹄片间隙自调节装置		装置	装置	装置	装置	装置
ABS（一类）		—	—	—	—	—
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置
影音播放及麦克风设备		装置	装置	装置	装置	装置

### 上海市中级客车类型划分及等级评定表（第二十六批）

技术参数	厂牌	申龙牌	申龙牌	申龙牌	申龙牌
	车型	SLK6600C3G	SLK6600C3GN5	SLK6660C3G	SLK6660C3GN5
评定类型及等级		小型中级	小型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游 ≤		18+1	18+1	23+1	23+1
比功率 kW/t ≥		14.5	14.5	12	12
匀速车内噪声 dB(A) ≤		75	75	75	75
发动机位置		前置	前置	前置	前置
乘客门位置		中	中	中	中
车内通道宽 mm ≥		300	300	300	300
动力转向		—	—	装置	装置
子午线轮胎		装置	装置	装置	装置
座间距（同向）mm ≥		650	650	700	700
座垫宽 mm ≥		420	420	420	420
座椅深 mm ≥		420	420	420	420
靠背高 mm ≥		650	650	650	650
扶手（靠通道处）		—	—	装置	装置
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
行李舱容积 m <sup>3</sup> /人 ≥		—	—	—	—
强制通风换气量（人均） m <sup>3</sup> /h ≥		20	20	25	25
卫星定位系统		—	—	装置	装置
缓速器		—	—	—	—
前桥盘式制动器		—	—	—	—
车内行李架		装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调节装置		装置	装置	装置	装置
ABS（一类）		—	—	—	—
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置
影音播放及麦克风设备		装置	装置	装置	装置

### 上海市中级客车类型划分及等级评定表（第二十六批）

厂牌 车型	申龙牌	申龙牌	申龙牌	申龙牌
	技术参数	SLK6720C3G	SLK6720C3GN5	SLK6750C3G
评定类型及等级	中型中级	中型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游 ≤	28+1	28+1	28+1	28+1
比功率 kW/t ≥	12	12	12	12
匀速车内噪声 dB(A) ≤	75	75	75	75
发动机位置	前置	前置	前置	前置
乘客门位置	中	中	中	中
车内通道宽 mm ≥	300	300	300	300
动力转向	装置	装置	装置	装置
子午线轮胎	装置	装置	装置	装置
座间距（同向）mm ≥	700	700	700	700
座垫宽 mm ≥	420	420	420	420
座椅深 mm ≥	420	420	420	420
靠背高 mm ≥	650	650	650	650
扶手（靠通道处）	装置	装置	装置	装置
空气调节装置	冷或暖	冷或暖	冷或暖	冷或暖
行李舱容积 m <sup>3</sup> /人 ≥	—	—	—	—
强制通风换气量（人均） m <sup>3</sup> /h ≥	25	25	25	25
卫星定位系统	装置	装置	装置	装置
缓速器	—	—	—	—
前桥盘式制动器	—	—	—	—
车内行李架	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调节装置	装置	装置	装置	装置
ABS（一类）	—	—	—	—
座椅汽车安全带	装置	装置	装置	装置
影音播放及麦克风设备	装置	装置	装置	装置

---

抄送：交通运输部公路司，各省（自治区、直辖市）交通行政主管部门，中国公路学会客车分会，市运输管理处，上海汽车商用车有限公司，上海申龙客车有限公司。

---

信息公开属性：主动公开

---

上海市交通委员会办公室

2014年6月11日印发

---