

贵州省道路运输局文件

黔运车〔2015〕1号

贵州省道路运输局关于发布第三十八批中级客 车类型划分及等级评定表的通知

各市（州）、省直管县（市）道路运输管理机构：

根据交通运输部《关于发布〈营运客车类型划分及等级评定规则〉的通知》（交公路发〔2002〕590号）和《关于贯彻落实交通行业标准〈营运客车类型划分及等级评定〉（JT/T325-2013）的通知》（交运发〔2013〕448号）精神，我局组织专家按照交通行业标准《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325-2013）对奇瑞万达贵州客车股份有限公司申报的WD6550DA、WD6720DA型

客车进行了审查。经审查，上述两个车型符合 JT/T325-2013 中级客车标准，现予以发布，请各地遵照执行。并请各省（自治区、直辖市）道路运输管理机构予以认可。

附件：《贵州省中级客车类型划分及等级评定表》（第三十八批）

贵州省道路运输局
2015年1月13日



抄送：交通运输部运输司，中国公路学会客车分会，各省（自治区、直辖市）道路运输管理机构，客车生产企业。

贵州省道路运输局办公室

2015年1月13日印发

附件:

贵州省中级客车类型划分及等级评定表
(第三十八批) 1/1

技术参数	奇瑞万达贵州客车股份有限公司	
	WD6550DA	WD6720DA
厂家 车型		
评定类型及等级	小型中级	中型中级
座位数+司机+导游 ≤	13+1	28+1
比功率 kw/t ≥	14.5	12
匀速车内噪声 dB (A) ≤.	75	75
发动机位置	前置	前置
乘客门位置	中	中
车内通道宽 mm ≥	300	300
ABS (一类)	—	—
蹄片间隙自调装置	装置	装置
缓速器	—	—
动力转向	—	装置
底盘自动润滑系统	—	—
无内胎子午线轮胎	—	—
子午线轮胎	装置	装置
空气调节配置	冷或暖	冷或暖
制冷量, kJ/h	1800	1800
制热量, kJ/h	1800	1800
强制通风人均换气量, m ³ /h	20	25
座间距 (同向) mm ≥	650	700
座垫宽 mm ≥	420	420
座垫深 mm ≥	420	420
靠背高 mm ≥	650	650
扶手 (靠通道)	—	装置
汽车安全带	装置	装置
行李舱容积, m ³ /人	—	—
卫生间 (位置)	—	—
卫星定位系统	—	装置
影音播放及麦克风设备	装置	装置
特殊结构说明		