

河南省交通运输厅文件

豫交文〔2018〕86号

河南省交通运输厅 关于发布中级客车类型划分及等级评定表 (第五十六批)的通知

各省辖市、省直管县(市)交通运输局(委),省道路运输管理局:

根据交通运输部《营运客车类型划分及等级评定规则》(交公路发〔2002〕590号)的规定,按照部颁标准《营运客车类型划分及等级评定》(JT/T325—2013)和第1号修改单的要求,对我省客车生产企业申报的中级客车进行了类型划分及等级评定工作,现发布《中级客车类型划分及等级评定表(第五十六批)》(评定表有关说明见附件)。



中级客车类型划分及等级评定表（第五十六批）

厂牌 车型 技术参数	河南少林 SLG6608C5Z	河南少林 SLG6663C5E	河南少林 SLG6700C5Z
评定类型及等级	小型中级	中型中级	中型中级
座位数+司机+导游 ≤	18+1	21+1	24+1
车身长度 mm	5995	6620	6980
比功率 kW/t ≥	14.5	12	12
最高车速 km/h ≥	100	100	100
匀速车内噪声 dB(A) ≤	75	75	75
发动机位置	前	前	前
乘客门位置	中	中	中
车内通道宽 mm ≥	300	300	300
前桥盘式制动器	-	-	-
动力转向	-	装置	装置
子午线轮胎	装置	装置	装置
无内胎子午线胎	-	-	-
ABS	-	-	-
缓速器	-	-	-
后置发动机舱温度报警系统和自动灭火装置	-	-	-
蹄片间隙自动调整	装置	装置	装置
座间距（同向） mm ≥	650	700	700
座垫宽 mm ≥	420	420	420
座垫深度 mm ≥	420	420	420
靠背高度 mm ≥	650	650	650
扶手（靠通道处）	-	装置	装置
座椅安全带	装置	装置	装置
空气调节装置	冷或暖	冷或暖	冷或暖
人均换气量 m ³ /人 ≥	20	25	25
卫星定位系统	-	装置	装置
人均行李仓容积 m ³ /人 ≥	-	-	-
特殊结构说明	-	-	-

中级客车类型划分及等级评定表-纯电动营运客车（第五十六批）

技术参数 厂家 车型	郑州宇通
	ZK6808BEVQZ12A
评定类型及等级	中型中级
车身长度 mm	8045
座位数+司机+导游 ≤	31+1
纯电动续驶里程 km ≥	200
匀速车内噪声 dB(A) ≤	75
乘客门位置	前
车内通道宽 mm ≥	300
悬架类型	—
前桥盘式制动器	—
子午线轮胎	装置
无内胎子午线胎	—
ABS（一类）	—
缓速器或其他辅助电制动装置	—
电池箱专用自动灭火装置	装置
座间距（同向）mm ≥	700
座垫宽 mm ≥	420
座椅深 mm ≥	420
靠背高 mm ≥	650
靠背角度可调(15° ~30°)	—
扶手（靠通道处）	装置
座椅汽车安全带	装置
空气调节装置	冷或暖
电池或超级电容装置	装置
地板阻燃性覆盖物材料	装置
人均换气量 m ³ /人 ≥	25
卫星定位系统	装置
影音播放及麦克风设备	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥	0.02
特殊结构说明	纯电动

附 件

《中级客车类型划分及等级评定表（第五十六批）》的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合等级评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时，就不能核定为该类型及等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车，还应根据实际技术等级进行等级评定。

三、对已评定类型及等级的客车如因改装（改造），引起表中所列技术参数及服务装备变化的，需重新核定等级。

四、评定表中划“—”的为该等级车型技术参数或服务装备不要求。

