

云南省公路运输管理局文件

云运车管〔2010〕5号

云南省公路运输管理局关于印发云南省

第十三批中级客车类型划分及

等级评定表的通知

各州（市）运管处、昆明市运管局：

按照交通部《营运客车类型划分及等级评定规则》（交公路发〔2002〕590号）的要求，我省组织专家组对辖区内客车生产企业申报的中级客车按《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325—2006）标准进行了评审，现发布《云南省中级客车类型划分及等级评定表》（第十三批），请各州、市交通运政管理处，昆明市运管局认真贯彻执行，并请各省、市、自治区公路（道路）运输管理局予以认可。

附件：《云南省第十三批中级客车类型划分及等级评定表》

二〇一〇年一月七日



主题词： 客车 等级 评定表 通知

抄报：

抄送： 各省、自治区、直辖市公路（道路）运输管理局，东风云南汽车有限公司

云南省公路运输管理局

2010年1月7日印制

打印：李

校对：林

共印 35 份

附件一

云南省中级客车类型划分及等级评定表（第十三批）

技 术 参 数	厂 型 号	牌 号		
		东风	东风	东风
		KM6730PA	KM6660PA	KM6730G
评定类型及等级		中型中级	中型中级	中型中级
座位数 + 司机 + 导游		28+1	24+1	26+1
比 功 率	kw/t	12	12	12
最 高 车 速	km/h	100	100	100
匀 速 车 内 噪 声	dB(A)	75	75	75
发动机位置		前	前	前
乘客门位置		中	中	中
车内行李架		装置	装置	装置
车内通道宽	mm ≥	300	300	300
ABS (一类)		-	-	-
动力转向		装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置
子午线轮胎		装置	装置	装置
座间距 (同向)	mm ≥	700	700	700
座 垫 宽	mm	420	420	420
座 椅 深	mm	420	420	420
靠 背 高	mm	650	650	650
扶手 (靠通道处)		装置	装置	装置
座椅安全带		装置	装置	装置
空气调节装置		冷或暖	冷或暖	冷或暖
音响设备		装置	装置	装置
侧窗帘		装置	装置	装置
时钟		装置	装置	装置
行驶记录仪		装置	装置	装置
人均行李舱容积	m ³ /人	-	-	-
特殊结构说明				

云南省中级客车类型划分及等级评定表（第十三批）

技 术 参 数	厂 型 号	牌 号	东风
			KM6606PD
评定类型及等级			小型中级
座位数 + 司机 + 导游	≤		18+1
比功率 kw/t	≥		14.5
最高车速 km/h	≥		95
匀速车内噪声 dB(A)	≤		75
发动机位置			前
乘客门位置			中
车内行李架			装置
车内通道宽 mm	≥		300
ABS (一类)			-
动力转向			-
蹄片间隙自调装置			装置
子午线轮胎			装置
座间距 (同向) mm	≥		650
座垫宽 mm	≥		420
座椅深 mm	≥		420
靠背高 mm	≥		650
扶手 (靠通道处)			-
座椅安全带			装置
空气调节装置			冷或暖
音响设备			装置
侧窗帘			装置
时钟			-
行驶记录仪			-
人均行李舱容积 m ³ /人			-
特殊结构说明			

附件二：

关于《云南省中级客车类型划分及等级评定表》的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合等级评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时就不能核定为该类型及等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。

三、由于客车改装（改造），引起表中所列技术参数及服务装备变化的，需重新核定等级。

四、评定表中划“-”的为该等级车辆该技术参数或服务装备不要求。